

SINGLE PHASE INVERTER TIG DC/MMA WELDING MACHINES

Series: Easy TIG

Model: Easy TIG 251 DC


- ♦ Suitable for welding all kinds of plates, tubes, etc.
- ♦ High quality welding properties in TIG or MMA welding
- ♦ Suitable for welding all kinds of steel, stainless steel, steel alloys, copper, brass & titanium
- ♦ Ability to welding in TIG by "HF"
- ♦ Post gas control
- ♦ Service & warranty

دستگاه های جوشکاری تیگ DC تکفاز با تکنولوژی اینورتر

سری: Easy TIG

مدل: Easy TIG 251 DC

- ♦ قابلیت جوشکاری انواع ورق ، لوله و ...
- ♦ کیفیت جوش عالی در طول جوشکاری در دو حالت تیگ (TIG) و الکترو د پوشش دار (MMA)
- ♦ مناسب برای جوشکاری انواع فولادها، استینلس استیل، مس، برنج و تیتانیوم
- ♦ قابلیت جوشکاری TIG DC با استفاده از HF
- ♦ قابلیت تنظیم پس گاز (Post Gas)
- ♦ دوره ضمانت با پشتیبانی و خدمات



MMA(INVERTER)



MIG/MAG(INVERTER)



TIG DC,AC/DC (Inverter)



PLASMA (Inverter)



SAW(INVERTER)



STUD WELDER(INVERTER)



Single-Phase Inverter TIG DC/MMA Welding machines

دستگاه های جوشکاری تیگ DC تکفاز با تکنولوژی اینورتر

Models:

Easy TIG 251 DC

مدل :

EXCELLENT FEATURES OF MACHINE

- ♦ Excellent welding of steel, stainless steel, Nickel, copper, brass...
- ♦ Ability to weld in TIG DC By "HF"
- ♦ Adjustment of the welding parameters Including, post gas
- ♦ Selection of TIG-HF and MMA process
- ♦ MMA welding Ability for electrodes
- ♦ Reduced weight and volume and easy transportation
- ♦ Warranty period



ویژگیهای برجسته دستگاه

- ♦ جوشکاری عالی فولاد، استینلس استیل، نیکل، مس، برنج...
- ♦ قابلیت جوشکاری تیگ DC با استفاده از تکنیک HF
- ♦ امکان تنظیم پارامترهای جوشکاری شامل post gas
- ♦ امکان انتخاب پروسه جوشکاری MMA, TIG-HF
- ♦ امکان جوشکاری MMA
- ♦ کاهش وزن و ابعاد و سهولت حمل و نقل
- ♦ دوره ضمانت

OPTIONAL

- ♦ Electrode holder with cable
- ♦ Air cooled Torch
- ♦ Automatic welding helmet
- ♦ Gas regulator
- ♦ Earth clamp with cable

در صورت سفارش

- ♦ کابل و انبر جوش
- ♦ تورچ هوا خنک
- ♦ ماسک اتومات جوشکاری
- ♦ رگولاتور گاز
- ♦ کابل و انبر اتصال

TECHNICAL DATA

Easy TIG 251 DC

		TIG	MMA
Single Phase input 50/60HZ ¹	V	230	
Input power @ I _{2max}	KVA	11.3	
fuse@ I _{2max}	A	D35	
Input current @100%DT	A	22	30.5
Mains cable cross section	mm ²	3x4	
Open circuit voltage	V	63	
Current Range	A	10-250	
Duty cycle at (40°C)	100%	A 180	165
	60%	A 190	180
	X%	A 250 (15%)	250 (11%)
Protection class	IP	21 S	
Insulation class ²		F	
Dimensions (LxWxH)	cm	53 x 17.5 x 32.5	
Weight	Kg	10.5	

توجه: حق تغییر کلیه مشخصات بدون اطلاع قبلی برای شرکت جوش محفوظ خواهد بود.

1. Other Voltages / frequencies on request.

2. F or H on request.

3. Joosha reserves the rights to change the specifications without notice.

4. Last digit number of the name of machine (for ex. 1 in Easy TIG 251 DC) indicates to the version of it.